



SIKKERHETSDATABLAD

Super Permetrin Insektspray



SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	13.07.2010
Revisjonsdato	24.09.2015

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Super Permetrin Insektspray
Kjemisk navn	Blanding, se seksjon 3.
Artikkelnr.	24062
NOBB-nr.	47900493

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Produktgruppe	Biocid.
Kjemikaliets bruksområde	Bekjempelsesmiddel mot alle insekter som maur, fluer, veps, edderkopp, stripet borbille, husbukk, kakkerlakker o.l.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Fremstiller

Firmanavn	Vilomix Norway AS (tidl. Normin AS)
Besøksadresse	Hensmoveien30, 3516 Hønefoss
Postadresse	Hensmoveien 30
Postnr.	3516
Poststed	Hønefoss
Land	Norway
Telefon	32140100
Telefaks	32140101
E-post	firmapost@vilomix.no
Hjemmeside	www.vilomix.no
Org. nr.	914786827

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22591300 Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen
------------	---

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aerosol 1; H222 H229 Aquatic Chronic 2; H411 M-faktor
--	---

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten	Etanol 15 – 25 % vkt/vkt, dimetyleter 30 – 60 % vkt/vkt, propan-2-ol 1 – 5 % vkt/vkt, destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette 1 – 5 % vkt/vkt, Piperonylbutoxid 1 – 5 % vkt/vkt, m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat < 1 % vkt/vkt, 2-metyl-4-okso-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl[1R[1α[S*(Z)](3β)]]-3-(3-metoksy-2-metyl-3-oksypop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat– < 1 % vkt/vkt
Varselord	Fare
Faresetninger	H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger	P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P410 + P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122°F.
Supplerende faresetninger på etikett	EUH208 Inneholder m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2– dimetylcyklopropankarboksylat. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Produktet inneholder ikke PBT– eller vPvB-stoffer.
Farebeskrivelse	Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann Kan gi en allergisk reaksjon

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5 EC-nr.: 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 Synonymer for seksjon 3: etylalkohol	Flam. Liq. 2; H225	15 – 25 % vkt/vkt
dimetyleter	CAS-nr.: 115-10-6 EC-nr.: 204-065-8 Indeksnr.: 603-019-00-8	Flam gas 1; H220 Press. Gas Note: U	30 – 60 % vkt/vkt
propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0 EC-nr.: 200-661-7 Indeksnr.: 603-117-00-0	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE3; H336	1 – 5 % vkt/vkt

	Synonymer for seksjon 3: 2-propanol, isopropanol, IPA		
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	CAS-nr.: 64742-47-8 EC-nr.: 265-149-8 Indeksnr.: 649-422-00-2 Synonymer for seksjon 3: parafin – uspesifisert	Acute tox. 1; H304	1 – 5 % vkt/vkt
Piperonylbutoxid	CAS-nr.: 51-03-6-A EC-nr.: 200-076-7	N; R50/53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	1 – 5 % vkt/vkt
m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat	CAS-nr.: 52645-53-1 EC-nr.: 258-067-9 Indeksnr.: 613-058-00-2 Synonymer for seksjon 3: permetrin	Acute tox. 4; H302 Acute tox. 4; H332 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 1 % vkt/vkt
2-metyl-4-okso-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl[1R[1α[S*(Z)](3β)]]-3-(3-metoksy-2-metyl-3-oksypent-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat	CAS-nr.: 121-29-9 EC-nr.: 204-462-6 Indeksnr.: 613-024-00-7 Synonymer for seksjon 3: pyretrin II	Acute tox. 4; H332 Acute tox. 4; H312 Acute tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 1 % vkt/vkt
Komponentkommentarer	H304 er ikke relevant, på grunn av bruk som aerosoler		

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Forbrenning: Skyl med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen.
Innånding	Oppsøk frisk luft. Hold den skadelidende under observasjon. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Hudkontakt	Fjern forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Øyekontakt	Skyl straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege.
Svelging	Skyl munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Informasjon til helsepersonell	Nevrotoksiske virkninger: Produktet inneholder løsemiddel, som kan ha effekt på nervesystemet. Symptomer på nevrotoksisitet kan være; manglende appetitt, hodepine, svimmelhet, øresus, prikkende følelser i huden, frysninger, kramper, konsentrasjonsvansker, tretthet mm. Gjentatt eksponering for løsemidler kan resultere i at hudens naturlige fettlag brytes ned. Huden vil deretter være mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.
--------------------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig
-------------------	--

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager.
Uegnede slokkingsmidler	Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfarlig aerosol. FORSIKTIG! Aerosolbeholdere kan eksplodere.
----------------------------	--

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon	Hvis det er risiko for eksponering for damper og røkgasser, skal det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røygass, oppsøk frisk luft.
-------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.
------------------	--

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk åndedrettsvern med filter A.
---	-----------------------------------

6.1.2. For innsatspersonell

For innsatspersonell	Bruk åndedrettsvern med filter A.
----------------------	-----------------------------------

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene.
--	--

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring	Tørk opp mindre utslipp med en klut.
--------------------------------------	--------------------------------------

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering. Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
-------------------	--

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr. Produktet må brukes på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt.
------------	--

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Trykkbeholder. Beskyttes mot sollys, og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Lagres frostfritt. Produktet bør oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l.
-------------	--

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder	Se anvendelse pkt. 1.
------------------------	-----------------------

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5	8 t. normverdi: 500 ppm	
	EC-nr.: 200-578-6	8 t. normverdi: 950 mg/m ³	
	Indeksnr.: 603-002-00-5		
	Synonymer for seksjon 3: etylalkohol		
propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0	8 t. normverdi: 100 ppm	
	EC-nr.: 200-661-7	8 t. normverdi: 245 mg/m ³	
	Indeksnr.: 603-117-00-0		
	Synonymer for seksjon 3: 2-propanol, isopropanol, IPA		
Komponent	Etanol		
DNEL	Gruppe: Konsument		
	Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Innånding – Lokal effekt		
	Verdi: 950 mg/m ³		
	Gruppe: Arbeidstaker		
	Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Innånding – Systemisk effekt		
	Verdi: 950 mg/m ³		
	Gruppe: Konsument		
	Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Dermal – Systemisk effekt		
	Verdi: 206 mg/kg bw/day		
	Gruppe: Arbeidstaker		
	Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Dermal – Systemisk effekt		
	Verdi: 343 mg/kg bw/day		
PNEC	Gruppe: Arbeidstaker		
	Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Innånding – Lokal effekt		
	Verdi: 1900 mg/m ³		
	Gruppe: Konsument		
	Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Oral – Systemisk effekt		
	Verdi: 87 mg/kg bw/day		
	Gruppe: Konsument		
	Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Innånding – Systemisk effekt		
	Verdi: 114 mg/m ³		
	Eksponeringsvei: Vann		
	Verdi: 0,79 mg/L		
	Kommentarer: Marine Water		
	Eksponeringsvei: Vann		

	Verdi: 0,96 mg/L Kommentarer: Fresh Water Eksponeringsvei: Vann Verdi: 2,75 mg/L Kommentarer: Intermittent releases Water Eksponeringsvei: Jord Verdi: 0,63 mg/kg soil dw
	propan-2-ol
	Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Innånding – Systemisk effekt Verdi: 89 mg/m ³ Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Oral – Systemisk effekt Verdi: 26 mg/kg bw/day Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Dermal – Systemisk effekt Verdi: 888 mg/kg bw/day Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Dermal – Systemisk effekt Verdi: 319 mg/kg bw/day Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Innånding – Systemisk effekt Verdi: 500 mg/m ³
Komponent	propan-2-ol
DNEL	
PNEC	Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 140.9 mg/L Eksponeringsvei: Vann Verdi: 140.9 mg/L Kommentarer: Intermittent releases Eksponeringsvei: Jord Verdi: 28 mg/kg soil dw Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 140.9 mg/L

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern med filter A.

Håndvern

Håndvern

Hansker av plast eller gummi anbefales.

Øye- / ansiktsvern

Øyevern	Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene.
Referanser til relevante standarder	Øyevern skal samsvare med EN 166.

Hudvern

Annet hudvern enn håndvern	Ikke påkrevd.
----------------------------	---------------

Termisk fare

Termisk fare	Aerosol bokser kan eksplodere.
--------------	--------------------------------

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Aerosol.
Farge	Gulaktig
Lukt	Karakteristisk
Løselighetsbeskrivelse	Blandbar med vann.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Kommentarer	Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.
-------------	---

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.
------------	--

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen risiko for farlige reaksjoner.
-------------------------------	--------------------------------------

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder.
-------------------------	--

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Ingen kjente.
----------------------------	---------------

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.
-----------------------------	---

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	Etanol
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 10470 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotte Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: < 20000 mL/kg bw Forsøksdyreart: Kanin Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 timer Verdi: 124,7 mg/L air Forsøksdyreart: Rotte
Komponent	propan-2-ol
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 5,84 g/kg bw Forsøksdyreart: rotte Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Varighet: 6 timer Verdi: > 10000 ppm Forsøksdyreart: Rotte Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 16,4 mL/kg bw Forsøksdyreart: Kanin
Komponent	destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotte Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal

Verdi: > 2000 mg/kg bw
Forsøksdyreart: Kanin
Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Varighet: 4 timer
Verdi: > 5,28 mg/L air
Forsøksdyreart: Rotte
Kommentarer: Analytisk.

Potensielle akutte effekter

Innånding	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Hudkontakt	Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme.
Øyekontakt	Kan virke irriterende på øyet.
Svelging	Svelging kan gi ubehag.

Symptomer på eksponering

I tilfelle innånding	Langvarig eller gjentatt innånding av damp kan gi skader på sentralnervesystemet.
----------------------	---

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent	Etanol
Akutt akvatisk fisk	Verdi: 14,2 g/L Testvarighet: 96 timer Metode: LC50
Akutt akvatisk alge	Verdi: ~ 1,96 g/L Testvarighet: 96 timer Metode: EC50
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: 5012 mg/L Testvarighet: 48 timer Metode: LC50
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 97 Metode: OECD Guideline 301 B Testperiode: 28 dager
Komponent	propan-2-ol
Akutt akvatisk fisk	Verdi: 10000 mg/L Testvarighet: 96 timer Metode: LC50
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: > 10000 mg/l Testvarighet: 24 timer Metode: LC50
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 53 Metode: EU Method C.5 Testperiode: 53 Testperiode: 5 dager

Komponent	destillat (petroleum), hydrogenbehandlede lette
-----------	---

Akutt akvatisk fisk	Verdi: 2 – 5 mg/L Testvarighet: 96 timer Metode: LC50
---------------------	--

Akutt akvatisk alge	Verdi: 1 – 3 mg/L Testvarighet: 72 timer Metode: EC50
---------------------	--

Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: 1,4 mg/L Testvarighet: 72 timer Metode: EC50
------------------------	--

Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 58,6 Metode: OECD Guideline 301 F Testperiode: 28 dager
-------------------------	---

Persistens og nedbrytbarhet	Lett bionedbrytbar.
-----------------------------	---------------------

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial	Produktet er ikke bioakkumulerbart.
---------------------------	-------------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Testdata foreligger ikke.
-----------	---------------------------

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat	Blandingen tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT i samsvar med REACH vedlegg XIII.
------------------------	--

vPvB vurderingsresultat	Kjemikaliet tilfredsstiller ikke kriteriene for vPvB i samsvar med REACH vedlegg XIII.
-------------------------	--

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
---	---

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Ikke kast delvis brukte eller tomme spraybokser i husholdningsavfallet. Lever spraybokser til den lokale gjenvinningsstasjonen for kjemisk avfall.
--	--

Avfallskode EAL	EAL: 160504 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer
-----------------	---

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

ADR / RID / ADN	1950
-----------------	------

IMDG	1950
------	------

ICAO / IATA	1950
-------------	------

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN	AEROSOLBEHOLDERE
-----------------	------------------

IMDG	AEROSOLS
------	----------

ICAO / IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN	2.1
RID	2.1
ADN	2.1
IMDG	2.1
ICAO / IATA	2.1

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer ingen emballasjegruppe for UN 1950

14.5. Miljøfarer

Kommentarer Se seksjon 12.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

EmS F-D, S-U

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Produktnavn Ikke aktuelt.

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger Se transportuhellskort/skriftelige instruksjoner. (www.DSB.no).

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Annen merkeinformasjon	Insektmiddel. Må kun anvendes til bekjempelse av fluer i stall og bolig.
Referanser (Lover/Forskrifter)	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Sist endret ved forskrift 22. desember 2014 nr.1885. Prioritetsliste/Unntaksliste/Godkjenningsliste. Produsent/importør. Forskrift om farlig avfall (2009). Kommisjonsforordning (EU) nr 944/2013 av 2.Oktobre 2013 (ATP5). ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. ADR/RID 2015 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods. Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg II (Vedlegg II – "II").

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser.
-------------------------------	--

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aerosol 1; H222; Aquatic Chronic 2; H411; ; H229;
--	---

Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).

R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H332 Farlig ved innånding.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere informasjon

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.